


Trennfunkstrecke EX ISG



- Trennfunkstrecke nach VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- Ex-Zertifizierung nach ATEX
- Kennzeichnung nach EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Kennzeichnung nach EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Ex-Zertifizierung nach IECEx
- Kennzeichnung nach EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Kennzeichnung nach EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67

Anwendung: In explosionsgefährdeten Bereichen zur indirekten Überbrückung von Isolierflanschen und Isolierschraubungen z.B. in kathodisch korrosionsgeschützten (KKS) Anlagen

Abmessungen



Typ	Anschluss- kabellänge m	Ansprech- spannung kV	Blitzstromfähigkeit kA	Temperatur- bereich °C	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
EX ISG H	0	1,25	100	-20+60	1	41,360	5240030
EX ISG H 350	0,35	1,25	100	-20+60	1	57,260	5240031
EX ISG H 350 2L	0,35	1,25	100	-20+60			5240033
EX ISG H KU	0,35	1,25	100	-20+60			5240032

Schmelzklebstoff